

PP 2030TT

Kompakter Endlosdrucker für Logistik und Industrie



PP 2030TT

- Druckleistung:
bis zu 30 A4-Seiten/min
- Papierbreit bis zu 240 mm
(9,45 Zoll)
- Schnittstellen:
USB, Seriell, Parallel,
Ethernet 10/100 MHz
- Traktorzuführung für
Z-gefaltete Medien
- Optionaler Schneider
- Emulationen für Zeilen-
drucker und Laserdrucker
- Residente Barcodes

Mit dem PP 2030TT erweitert PSi Laser sein Druckerportfolio um einen Thermotransferdrucker, der sich mit anderer Drucktechnologie nahtlos in bestehende Anwendungen für Laserdrucker einfügt. Das kompakte Druckwerk mit dem geraden Papierweg und der genauen Führung des Mediums durch einen Traktor ist bestens geeignet zum Bedrucken von schmalen Formularen wie Etiketten, Warenanhängern u.ä. bis zu einem maximalen Papiergewicht von 160 g/m². Der PP 2030TT ist sofort druckbereit, so dass die erste Seite bereits nach drei Sekunden zur Verfügung steht.

TECHNISCHE DATEN

Druckerspezifikation

Geschwindigkeit:	bis zu 30 A4-Seiten pro Minute
Auflösung:	300 x 300 dpi
Drucktechnik:	Thermotransfer- / Thermodirektdruck
Bedienfeld:	grafisches Display, 128 x 64 Punkte, mit Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen:	395 x 260 x 415 mm (B x H x T)
Gewicht:	18 kg
Netzspannung:	110 / 230 V
Umgebungsbedienug:	+5 bis +35 °C, 45 bis 75% rel. L.F.

Papierverarbeitung

Papierart:	Endlosformulare und Etiketten mit Z-Faltung
Papierzuführung:	mittels Traktor
Ausgabe:	Endlos
Schneider: (Optional)	zur Trennung von Druckjobs oder Trennung in Einzelblatt
PAPIERFORMATE	
Papierbreite:	110 - 240 mm mit Schneider max. 228 mm bedruckbarer Bereich 219 mm
Gewicht:	max. 160 g/m ²
Dicke:	0,14 - 0,25 mm

Systemanbindung

Schnittstellen:	Seriell: USB, RS232 / RS422 Parallel: IEEE 1284 LAN: Ethernet 10BaseT/100BaseTX
Emulationen:	HP PCL5e Diablo 630 IBM Proprinter TIFF EPSON FX-80 Postscript EPL, Datamax, ZPLII
Optionale Emulationen:	Printronix IGP Magnum Code V PGL Kyocera Prescribe Express (weitere Emulationen auf Anfrage)
Barcodes:	EAN 8/13 Jetcaps (HP/SAP) Code 128, add on Code 39 2/5 3-stroke Datalogik 128 MSi 2/5 3-stroke MAtrix UPC-A, UPC-E Codabar Postnet PDF 417 Kix
Optionale Barcodes:	USD5 UPS Maxicode Datamatrix (weitere Barcodes auf Anfrage)

Steuereinheit

Prozessor:	400 MHz RISC Processor
Speicher:	64 MB RAM 16 MB FLASH
Spezielle Funktionen:	Intelligente Barcode-Generierung Der Barcode wird „on the fly“ generiert. Format Splitting Der Drucker unterteilt eine Seite in mehrere Unterformate. Integriertes Formularmanagement Im FLASH- Speicher lassen sich Formulare und Fonts ablegen und bei Bedarf abrufen.
Optionale Funktionen:	SPS Control Erlaubt die Einbindung des Druckers in Prozesslinien und die Steuerung via SPS-Schnittstelle. Status Out Nach korrektem Druck einer Seite gibt der Drucker eine Quittung über die Schnittstelle aus.

Verbrauchsmaterialien

Druckkopf:	Lebensdauer: bei Transferdruck bis zu 50.000 m bei Direktdruck bis zu 30.000 m
Folie:	Kerndurchmesser 25,4 mm (1 Zoll) Länge max. 300 m Beschichtung außen

Die vollständige technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte bei Bedarf dem Druckerhandbuch. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.